

3 Výparníky-kondenzátory



CROCO - tiché výparníky 3CS/3CH

CROCO tiché výparníky jsou určeny pro chladírny bez nucené cirkulace vzduchu.

Lamely: hliníkové

Trubka: měděná Ø 16mm

Odkapnici je nutné objednat samostatně.

Připojení : vstup 3/4"UNF

výstup 16 mm letovací



Technické údaje

| Schiessl | Typ | Chlad.výkon W | Plocha m ² | Délka mm |
|---|--------|---------------|-----------------------|----------|
| Šířka bloku 300mm, rozteč lamel 12mm | | | | |
| 182.3101 | 3CS83 | 236 | 4,4 | 800 |
| 182.3102 | 3CS103 | 312 | 5,8 | 1000 |
| 182.3103 | 3CS123 | 389 | 7,2 | 1200 |
| 182.3104 | 3CS143 | 468 | 8,6 | 1400 |
| 182.3105 | 3CS163 | 549 | 9,9 | 1600 |
| 182.3106 | 3CS183 | 632 | 11,3 | 1800 |
| 182.3107 | 3CS203 | 716 | 12,6 | 2000 |
| 182.3108 | 3CS223 | 800 | 14,0 | 2200 |
| 182.3109 | 3CS243 | 886 | 15,4 | 2400 |
| 182.3110 | 3CS263 | 972 | 16,7 | 2600 |
| 182.3111 | 3CS283 | 1059 | 18,1 | 2800 |
| 182.3112 | 3CS303 | 1145 | 19,4 | 3000 |
| Šířka bloku 300mm, rozteč lamel 16mm | | | | |
| 182.3149 | 3CH83 | 190 | 3,4 | 800 |
| 182.3150 | 3CH103 | 250 | 4,5 | 1000 |
| 182.3151 | 3CH123 | 312 | 5,5 | 1200 |
| 182.3152 | 3CH143 | 376 | 6,6 | 1400 |
| 182.3153 | 3CH163 | 441 | 7,6 | 1600 |
| 182.3154 | 3CH183 | 508 | 8,7 | 1800 |
| 182.3155 | 3CH203 | 575 | 9,7 | 2000 |
| 182.3156 | 3CH223 | 644 | 10,8 | 2200 |
| 182.3157 | 3CH243 | 713 | 11,8 | 2400 |
| 182.3158 | 3CH263 | 784 | 12,5 | 2600 |
| 182.3159 | 3CH283 | 854 | 13,9 | 2800 |
| 182.3160 | 3CH303 | 926 | 15,0 | 3000 |

Chladicí výkon za těchto podmínek:

Teplota prostoru: ± 0°C

Vypařovací teplota: -10°C

Relativní vlhkost: 80%

Výška bloku: 136mm

Výška odkapnice: 290mm

Celková výška : 426mm (bez patek)

Celková délka: Délka +130mm

Odpad kondenzátu: Ø 16mm

Šířka bloku **400mm**, rozteč lamel 12mm, chlad.výkon 315 - 2262W, rozteč lamel 16mm, chlad.výkon 253 - 1234W.

Šířka bloku **600mm**, rozteč lamel 12mm, chlad.výkon 480 - 1527W, rozteč lamel 16mm, chlad.výkon 386 - 1861W.

Šířka bloku **800mm**, rozteč lamel 12mm, chlad.výkon 650 - 2980W, rozteč lamel 16mm, chlad.výkon 523 - 2495W.

Pro bližší informace se obraďte na nejbližší pobočku **Schiessl, s.r.o**