



Danfoss - minipresostaty ACB



Patronové minipresostaty ACB jsou dodávány v provedení s manuálním, nebo automatickým resetem. Jsou použitelné pro všechny druhy uhlovodíkových chladiv.

Pracovní rozsah: -0,5 ÷ 45 bar
Připojení: kabelem délky 150cm
Kontakty: 6A indukčně 250V
Připojení: šroubení vnitřní 7/16"UNF-20, letovací ø 6mm

Maximální prac.přetlak 45 bar
Tlak pro roztržení 300 bar
Rozsah prac.teplot chladiva.: -30÷ +135°C
Rozsah teplot okolí -30÷ +85°C



Tabulka technických údajů

Typ	Schiessl	Nízký tlak bar		Vysoký tlak bar		Reset	Připojení
		vyp.	zap.	vyp.	zap.		
Vysokotlaký VK							
ACB-2UB505W	284.0529			18±0,7	13±1,2	auto	let
ACB-2UB506W	284.0535			18±0,7	13±1,2	auto	šroub.
ACB-2UB507W	284.0541			26±1,0	20±1,5	auto	let
ACB-2UB509W	284.0536			26±1,0	20±1,5	auto	šroub
ACB-2UB5010W	284.0530			28±1,0	21±1,5	auto	let
ACB-2UB514W	284.0537			28±1,0	21±1,5	auto	šroub
ACB-2UB515W	284.0543			42±1,2	33±2,0	auto	let
ACB-2UB517W	284.0538			42±1,2	33±2,0	auto	šroub
Nízkotlaký NK							
ACB-2UA518W	284.0528	0,5±0,4	1,5±0,3			auto	let.
ACB-2UA520W	284.0533	0,5±0,4	1,5±0,3			auto	šroub.
ACB-2UA521W	284.0539	0,7±0,5	1,7±0,4			auto	let.
ACB-2UA523W	284.0532	0,7±0,5	1,7±0,4			auto	šroub.
ACB-2UA524W	284.0540	1,7±0,5	2,7±0,4			auto	let.
ACB-2UA526W	284.0534	1,7±0,5	2,7±0,4			auto	šroub.
Ovládní ventilátoru OV							
ACB-2UA392W	284.0544			8,5±1,2	11±0,8	auto	šroub
ACB-2UA393W	284.0546			8,5±1,2	11±0,8	auto	let.
ACB-2UA305W	284.0545			13±1,5	16±1,0	auto	šroub.
ACB-2UA306W	284.0547			13±1,5	16±1,0	auto	let.

Poznámka: V době vydání tohoto kalatogu firma Schiessl s.r.o nevede tyto minipresostaty skladem - pouze na objednávku.
V budoucnu v případě zájmu je možné minipresostaty vést skladem.
Kontakty VK při stoupení tlaku rozpínají.
Kontakty NK a OV při stoupení tlaku spínají.