



## Dehydrátory s výměnnými vložkami

Dehydrátory s výměnnými vložkami používají podle své velikosti 1-4 dehydráční vložky. Vrchní kryt je demontovatelný a je podle značky vyroben ze speciální hliníkové slitiny, nebo je ocelový s úpravou bránící dlouhodobě korozi. Plášť dehydrátoru je vždy ocelový.

Maximální pracovní přetlak 34,5 bar (-10°C až +65°C)  
Označení CE - splňují podmínky Nařízení PED 97/23/EK

Výměnné vložky nejsou součástí dodávky a musí být objednány samostatně.



### Tabulka technických údajů

Připojení mm	Parker KMP		Danfoss		Alco		Počet vložek
	Typ	Schiessl	Typ	Schiessl	Typ	Schiessl	
16	VS485	251.2856	DCR0485s	251.0511	ADKS485T	251.0231	1
22	VS487	251.2857	DCR0487s	251.0512	ADKS487T	251.0232	
28	VS4828	251.2858	DCR0489s	251.0513	ADKS489T	251.0233	
35	VS4811	251.2869	DCR04811s	251.0516	ADKS4811T	251.0234	
42			DCR04813s	251.0517			
54	VS4817	251.2861	DCR04817s	251.0581			
22	VS967	251.2862	DCR0967s	251.0514	ADKS967T	251.0235	2
28	VS9628	251.2863	DCR0969s	251.0515	ADKS969T	251.0236	
35	VS9611	251.2864	DCR09611s	251.0583	ADKS9611T	251.0237	
42	VS9642	251.2865	DCR09613s	251.0584	ADKS9613T	251.0238	
54	VS9617	251.2866	DCR09617s	251.0585			
28	VS14428	251.2867	DCR1449s	251.0586	ADKS1449T	251.0239	3
35	VS14411	251.2868	DCR14411s	251.0515	ADKS14411T	251.0240	
42	VS14442	251.2869	DCR14413S	251.0587	ADKS14413T	251.0241	
54	VS14417	251.2870	DCR14417s	251.0588	ADKS14417T	251.0242	
35	VS19211	251.2871			ADKS19211T	251.0243	4
42	VS19242	251.2871	DCR19213s	251.0589	ADKS19213T	251.0244	
54	VS19217	251.2872	DCR19217s	251.0590	ADKS19217T	251.0245	