



Nářadí pro detekci úniku chladiva



TLAKOVÁ ZKOUŠKA OKRUHU

REGULÁTOR TLAKU

Pro dusíkovou láhev, stupnice 0 - 20 bar

Katalogové č. ... **81.80025**

HADICE S MANOMETREM A UZAVÍRACÍM VENTILEM

Na manometru lze sledovat změny tlaku v okruhu.

Katalogové č. ... **81.80074**

SPREJ PRO ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU CHLADIVA

Sprej obsahuje speciálně vyvinutou směs, která se vyznačuje velmi vysokou smáčivostí povrchu. Pod tlakem se směs nastříká na předpokládané místo úniku chladiva. V místě úniku se začnou vytvářet bubliny.

Katalogové č. ... **355.2001** ... balení 400ml

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR

CPS LS 3000 ELIMINATOR

Elektronický detektor špičkové kvality. Pracuje se všemi známými uhlovdíkovými chladivy (R12, R22, R134a, R404a, R407C, R507). Díky elektronické řídicí jednotce a speciálnímu softwaru POWERSHIFT pracuje zcela automaticky. Citlivost pro R134a: 3g/rok. Napájení 3 x 1,5 V.

Katalogové č. ... **417.5729**

Katalogové č. ... **417.5730** ... náhradní sonda LSXS3

MASTERCool INSPEKTOR 55100

Elektronický detektor pro běžnou denní praxi. Lze jej použít pro všechna známá uhlovdíková chladiva a jejich směsi. Vyznačuje se novým revolučním tvarem a je vybaven optickou signalizací velikosti úniku. Je možné nastavit tři úrovně citlivosti. Citlivost pro R134a: 7g/rok. Napájení 2 x 1,5 V

Katalogové č. ... **4170.310**

UV LAMPA

TITAN OPTIMAX

Inspekční lampa s UV-LED diodami. Inspekční vzdálenost do 6m. Svítivost lampy je srovnatelná 100 W konvenčních UV žárovek. Nabíjecí Ni/Mh akumulátory mají výdrž cca 6 hod práce. Síťový adaptér 240V, 50 Hz.

Katalogové č. ... **805.8003**

TITAN OPTIMAX JUNIOR

Kompaktní a lehká UV-LED lampa. Napájení 2 x 1,5V. Výdrž cca 4,5 hod.

Katalogové č. ... **805.8004**

OCHRANNÉ BRÝLE

Pro práci s UV lampami. Katalogové č. ... **81.80008**

DÁVKOVAČ UV REFLEXNÍ LÁTKY

SPECTRONICS EZ-SHOT

Ruční sada pro aplikaci reflexní látky do chladicího okruhu. Plnicí hadice je opatřena R134a rychlokoneckou pro připojení na nízkotlaký servisní ventil a adaptérem pro R12 systémy. Výměnná patrona o objemu 240 ml má stupnici pro odměření dávky. Náplň pro cca 64 klimatizací nebo 120l oleje.

Katalogové č. ... **805.8020**

Náhradní patrona s reflexní látkou, 240 ml. Katalogové č. ... **805.8051**

