



## Honeywell- průhledítka SLI

Průhledítka SLI jsou určena pro všechna fluorovaná chladiva. Tělo průhledítka je vyrobeno z mosazi lisované za tepla.

Velké indikační skříčko umožňuje snadnou kontrolu vlhkosti.

Maximální povolený tlak 40 bar

Maximální dovolená teplota +80°C

### Tabulka technických údajů:

Typ	Schiessl	Připojení
SLI 6	252.1011	6mm let.
SLI 10	252.1012	10mm let.
SLI 12	252.1013	12mm let.
SLI 16	252.1015	16mm let
SLI 18	252.1016	18mm let
SLI 22	252.1017	22mm let.



## Parker KMP - průhledítka KSG

Použití pro chladiva R134a, R404a, R407A, R507 a POE oleje

Tvrzené skříčko průhledítka

Maximální provozní tlak 35bar

Maximální provozní teplota +60°C



### Tabulka technických údajů:

Typ	Schiessl	Připojení
KSG-2S	252.2821	6mm let.
KSG-3S	252.2822	10mm let.
KSG-4S	252.2823	12mm let.
KSG-5S	252.2824	16mm let
KSG-6S	252.2825	18mm let
KSG-7S	252.2826	22mm let.
KSG-9S	252.2827	28mm let

