

Honeywell - termostatické expační ventily TMV(X), TMV(X)BL



Technické údaje:

Chladivo	Typ	Schiessl šroubovací	Schiessl letovací
R134a	TMV/ TMVBL	223.1011	223.1015
	TMVX/ TMVXBL	223.1013	223.1017
R407C/F	TMV/ TMVBL	221.1076	223.1065
	TMVX/ TMVXBL	221.1079	223.1068
R404a/507	TMV/ TMVBL	223.1012	223.1016
	TMVX/ TMVXBL	223.1014	223.1018

Poznámka: BL provedení - kombinace šroubovací-letovací



Trysky

Tryska	Schiessl	R134a	R407C	R404a
VD 0,7	222.1029	0,90	1,30	1,00
VD 1,0	221.1082	1,30	1,90	1,45
VD 1,5	221.1083	2,10	3,10	2,30
VD 2,0	221.1084	2,70	3,90	2,90
VD 2,5	221.1085	3,80	5,60	4,20
VD 3,0	221.1086	6,20	8,90	6,70
VD 3,5	222.1026	8,20	11,70	8,80
VD 4,5	221.1087	11,10	16,30	11,30
VD 4,75	222.1025	15,00	21,50	16,20

Honeywell - termostatické expační ventily TMVL(X)



Stavebnicový systém ventilů v přímém, nebo rohovém provedení. Ventily jsou dodávány pouze v letovacím provedení. Používané trysky jsou stejné jako u ventilů TMV(X) /TVM(X)BL (viz výše)

Technické údaje

Vrchní díl

Chladivo	Typ	Schiessl
R134a	TMVL(X)	223.1019
R407C/R407F	TMVL(X)	222.1071
R404a/R507	TMVL(X)	223.1020



Spodní díl

Typ	Vyrovnání tlaku	Vstup /Výstup	Schiessl -rohové	Schiessl-přímé
VLS	vnitřní	6/10mm	222.1106	---
VLS	vnitřní	10/12mm	222.1078	222.1077
VLSX	vnější	6/10mm	222.1107	---
VLSX	vnější	10/12mm	222.1081	222.1080