



## Hadice izolační v metráži

Izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. Má výborné izolační vlastnosti a vysokou odolnost proti orosení.

Rozsah pracovních teplot:	-45°C ÷ +116°C
Tepelná vodivost:	$\lambda=0,04$ W/mK
Faktor difúzního odporu:	$\mu \geq 7000$
Požární odolnost:	B ČSN 730862
Barva:	černá
Balení v kartonu:	800x800x400mm

### Doporučené tloušťky izolace podle použití:

**6mm** - proti orosení, studená voda, některé tepelné izolace, **9mm** - chlazení, vypařovací teploty nad 0°C

**13mm** - pro vypařovací teploty do -18°C, **19mm** - pro vypařovací teploty do -40°C

**32mm** - zvláštní použití

Schiessl	Popis	Karton
3462.0001	Izolace FRIGO ST 6/06	50m
3462.0002	Izolace FRIGO ST 6/10	46m
3462.0003	Izolace FRIGO ST 6/12	40m
3462.0004	Izolace FRIGO ST 6/15	38m
3462.0005	Izolace FRIGO ST 6/18	30m
3462.0006	Izolace FRIGO ST 6/22	23m
3462.0021	Izolace FRIGO ST 9/06	40m
3462.0022	Izolace FRIGO ST 9/10	34m
3462.0023	Izolace FRIGO ST 9/12	31m
3462.0024	Izolace FRIGO ST 9/15	27m
3462.0025	Izolace FRIGO ST 9/18	23m
3462.0026	Izolace FRIGO ST 9/22	19m



### Dodávané rozměry

Průměr	Tloušťka izolace m/karton		
	6mm	9mm	13mm
6 mm	50	40	26
8 mm	48	37	26
10 mm	46	34	23
12 mm	40	31	18
15 mm	38	27	17
18 mm	30	23	15
22 mm	23	19	14
28 mm	20	14	10



Izolace neobsahuje žádné látky škodlivé životnímu prostředí. CFC a HCFC free.



## Hadice izolační v délce 2m

Izolace na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Je vysoce ohebný a má dlouhou životnost. Má výborné izolační vlastnosti a vysokou odolnost proti orosení.

Rozsah pracovních teplot:	-45°C ÷ +116°C
Teplná vodivost:	$\lambda=0,04$ W/mK
Faktor difúzního odporu:	$\mu \geq 7000$
Požární odolnost:	B ČSN 730862
Barva:	černá
Balení v kartonu:	800x800x400mm

### Doporučené tloušťky izolace podle použití:

<b>6mm</b>	- proti orosení, studená voda, některé tepelné izolace,
<b>9mm</b>	- chlazení, vypařovací teploty nad 0°C
<b>13mm</b>	- pro vypařovací teploty do -18°C,
<b>19mm</b>	- pro vypařovací teploty do -40°C
<b>32mm</b>	- zvláštní použití

Schiessl	Popis	Karton
3461.0901	Izolace EC 6/6mm	496m
3461.0903	Izolace EC 6/10mm	364m
3461.0904	Izolace EC 6/12mm	316m
3461.0905	Izolace EC 6/15mm	266m
3461.0906	Izolace EC 6/18mm	220m
3461.0907	Izolace EC 6/22mm	180m
3461.0908	Izolace EC 6/28mm	130m
3461.0909	Izolace EC 6/35mm	120m
3461.0917	Izolace EC 9/6mm	352m
3461.0918	Izolace EC 9/10mm	266m
3461.0919	Izolace EC 9/12mm	234m
3461.0920	Izolace EC 9/15mm	192m
3461.0921	Izolace EC 9/18mm	166m
3461.0922	Izolace EC 9/22mm	136m
3461.0923	Izolace EC 9/28mm	98m
3461.0924	Izolace EC 9/35mm	76m
3461.0925	Izolace EC 9/42mm	60m
3461.0926	Izolace EC 9/54mm	46m
3461.0928	Izolace EC 9/76mm	30m
3461.0940	Izolace EC 13/10mm	172m
3461.0941	Izolace EC 13/12mm	136m
3461.0942	Izolace EC 13/15mm	126m
3461.0943	Izolace EC 13/18mm	118m
3461.0944	Izolace EC 13/22mm	98m



Schiessl	Popis	Karton
3461.0945	Izolace EC 13/28mm	78m
3461.0946	Izolace EC 13/35mm	58m
3461.0947	Izolace EC 13/42mm	48m
3461.0948	Izolace EC 13/54mm	34m
3461.0949	Izolace EC 13/64mm	30m
3461.0951	Izolace EC 13/89mm	20m
3461.0970	Izolace EC 19/10mm	98m
3461.0971	Izolace EC 19/12mm	88m
3461.0972	Izolace EC 19/15mm	78m
3461.0973	Izolace EC 19/18mm	72m
3461.0974	Izolace EC 19/22mm	64m
3461.0975	Izolace EC 19/28mm	48m
3461.0976	Izolace EC 19/35mm	36m
3461.0977	Izolace EC 19/42mm	32m
3461.0978	Izolace EC 19/54mm	24m
3461.0979	Izolace EC 19/64mm	18m
3461.0980	Izolace EC 19/76mm	18m