

MODEL		<b>Narciso Baby 10</b>
Výkon (30°C/80%RH)	(l/den)	10
Průtok vzduchu	(m <sup>3</sup> /h)	90
Srovnávací teplota	°C	30
Relativní vlhkost	%	80
Objem nádrže	(L)	1,8
Chladivo		R134a
Provozní teplota	°C	od 5 a 32
Napájení	(V/F/Hz)	230/1/50
Příkon	(W)	185
Hlučnost (dist. 1 m)	(dBA)	38
Rozměry (v x š x h)	(mm)	435x321x258
Váha	(Kg)	10,6
Katalogová cena 2011 bez DPH	(max.rabat 45%)	4 234 Kč



MODEL		<b>Narciso 12</b>
Výkon (30°C/80%RH)	(l/den)	12
Průtok vzduchu	(m <sup>3</sup> /h)	150
Srovnávací teplota	°C	30
Relativní vlhkost	%	80
Objem nádrže	(L)	3,5
Chladivo		R134a
Provozní teplota	°C	da 5 a 35
Napájení	(V/F/Hz)	230/1/50
Příkon	(W)	260
Hlučnost (dist. 1 m)	(dBA)	41
Rozměry (v x š x h)	(mm)	632x405x291
Váha	(Kg)	13,5
Katalogová cena 2011 bez DPH	(max.rabat 45%)	5 160 Kč



MODEL		<b>Narciso 16</b>
Výkon (30°C/80%RH)	(l/den)	16
Průtok vzduchu	(m <sup>3</sup> /h)	180
Srovnávací teplota	°C	30
Relativní vlhkost	%	80
Objem nádrže	(L)	3,5
Chladivo		R410A
Provozní teplota	°C	da 5 a 35
Napájení	(V/F/Hz)	230/1/50
Příkon	(W)	320
Hlučnost (dist. 1 m)	(dBA)	42
Rozměry (v x š x h)	(mm)	632x405x291
Váha	(Kg)	13,8
Katalogová cena 2011 bez DPH	(max.rabat 45%)	5 954 Kč



MODEL		<b>Narciso 20</b>
Výkon (30°C/80%RH)	(l/den)	20
Průtok vzduchu	(m <sup>3</sup> /h)	180
Srovnávací teplota	°C	30
Relativní vlhkost	%	80
Objem nádrže	(L)	3,5
Chladivo		R410A
Provozní teplota	°C	da 5 a 35
Napájení	(V/F/Hz)	230/1/50
Příkon	(W)	320
Hlučnost (dist. 1 m)	(dBA)	42
Rozměry (v x š x h)	(mm)	632x405x291
Váha	(Kg)	14
Katalogová cena 2011 bez DPH	(max.rabat 45%)	6 549 Kč



MODEL	Units	<b>Narciso 24</b>
Výkon (30°C/80%RH)	(l/den)	24
Průtok vzduchu	(m <sup>3</sup> /h)	180
Srovnávací teplota	°C	32
Relativní vlhkost	%	80
Objem nádrže	(L)	3,5
Chladivo		R410A
Provozní teplota	°C	da 5 a 35
Napájení	(V/F/Hz)	230/1/50
Příkon	(W)	340
Hlučnost (dist. 1 m)	(dBA)	42
Rozměry (v x š x h)	(mm)	632x405x290
Váha	(Kg)	13,5
Katalogová cena 2011 bez DPH	(max.rabat 45%)	<b>7 078 Kč</b>



MODEL	Units	<b>ECODRYPRO 30</b>
Výkon (30°C/80%RH)	(l/den)	30
Průtok vzduchu	(m <sup>3</sup> /h)	230
Srovnávací teplota	°C	30
Relativní vlhkost	%	80
Objem nádrže	(L)	5
Chladivo		R410A
Provozní teplota	°C	5-35
Napájení	(V/F/Hz)	230/1/50
Příkon	(W)	520
Hlučnost (dist. 1 m)	(dBA)	44
Rozměry (v x š x h)	(mm)	540/340/252
Váha	(Kg)	13,2
Katalogová cena 2011 bez DPH	(max.rabat 45%)	<b>7 938 Kč</b>



MODEL	Units	<b>ECODRYPRO 50</b>
Výkon (30°C/80%RH)	(l/den)	50
Průtok vzduchu	(m <sup>3</sup> /h)	312
Srovnávací teplota	°C	30
Relativní vlhkost	%	80
Objem nádrže	(L)	6,6
Chladivo		R410A
Provozní teplota	°C	5-35
Napájení	(V/F/Hz)	230/1/50
Příkon	(W)	740
Hlučnost (dist. 1 m)	(dBA)	48
Rozměry (v x š x h)	(mm)	600/388/282
Váha	(Kg)	19,5
Katalogová cena 2011 bez DPH	(max.rabat 45%)	9 261 Kč

