

FNQ-A

VESTAVĚNÁ JEDNOTKA PARAPETNÍ PŘEVEDENÍ

Účinnost až

A++

Navržena pro náročné designové interiéry, kde kromě výdechových mřížek nesmí být nic vidět

- › Ideální pro kanceláře, hotely nebo i rezidenční aplikace
- › Viditelné jsou pouze výstupy vzduchu
- › Díky nízké výšce (620 mm) lze jednotku schovat do parapetu pod okno



(2) S kabelovým ovladačem; (3) S infra ovladačem

Data účinnosti			FNQ + RXS	25A + 25L3	35A + 35L3	50A + 50L	60A + 60L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,63	5,21	5,72	5,51
	Vytápění (Mírné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	149	228	306	381
		Energetický štítek		A+		A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80		
Roční spotřeba energie	kWh	858	1,047	1,425	1,693		
Vnitřní jednotka			FNQ	25A	35A	50A	60A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	620/720 ⁽²⁾ x750x200		620/720 ⁽²⁾ x1.150x200	
Vzduchový filtr		Typ		Resin net with mold resistance			
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)	33/28/-		36/30/-	
		Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)	33/28/-		36/30/-	
Vytápění	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)	33/28/-		36/30/-	
		Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)	33/28/-		36/30/-	
Venkovní jednotka			RXS	25L3	35L3	50A	60A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285		735x825x300	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoký	dB(A)	46	48	49	49
		Vysoký	dB(A)	47	48	49	49
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max. °CDB	-10~46			
		Okolní prostředí	Min.-Max. °CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq		R-410A/1,0/2,1/2,087,5	R-410A/1,2/2,5/2,087,5	R-410A/1,7/3,5/2,087,5	R-410A/1,5/3,1/2,087,5
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max. m	20		30	
		System Chargeless	m	10		20	
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max. m	15		20	
Napájení	Phase/Frequency/Voltage		Hz/V	1~/50/220-240		1~/50/220-230-240	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾		A	20			

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zříká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v neširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nexura

FVXG-K



(1)

(1) Wi-fi ovladač je příslušenství

nexura

Unikátní řešení na trhu – to nejlepší pro vytápění zkombinované ve stylovém designu. Bez kompromisu. Perfect Comfort vyzařovaný do celého vašeho domova až do venkovní teploty -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,5 nebo 4 kW s rekordní účinností!

- › Unikátní radiální panel vyzařuje příjemné a přírodní teplo kdykoliv během chladných dní
- › Maximální flexibilita pro instalaci – jednotka může být zapuštěná do stěny, volně zavěšená či v prostoru na podstavci
- › Teplo pocítíte, ale neuslyšíte – díky velice tichému provozu
- › Eleganční design – zajímavý interiérový prvek vašeho domova

NEXURA

PARAPETNÍ JEDNOTKA


Účinnost až

A++


Unikátní řešení na trhu – to nejlepší pro vytápění zkombinované ve stylovém designu. Bez kompromisu. Perfect C°mfort vyzařovaný do celého vašeho domova až do venkovní teploty -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,5 nebo 4 kW s rekordní účinností!




Jedinečná jednotka, jedinečné funkce, jedinečný pocit sálavého tepla.



Atraktivní design s možností umístění dle vašich představ – vestavěná, zavěšená či volně v prostoru.



Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotách -25 °C!



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

Data účinnosti		FVXG + RXLG	25K + 25M	35K + 35M	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6	
Topný výkon	Min./Jmen./Max./Max. at -15°C	kW	1.0/4.5/6.5/3.5	1.1/5.6/7.0/4.0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	2.50	3.50
		SEER	6.99	6.59	
		Roční spotřeba energie	kWh	131	186
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek	A+		
		Pdesign	kW	3.00	3.40
		SCOP	4.25	4.01	
		Roční spotřeba energie	kWh	989	1,187
Nominální účinnost vytápění COP při -15 °C			3.43	3.24	

Vnitřní jednotka			FVXG	25K	35K
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x950x215	
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz/Radiant heat	dB(A)	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19

Venkovní jednotka			RXLG	25M	35M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x858x330	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký	dB(A)	48/44	
	Vytápění	Vysoký/Nizký	dB(A)	49/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°C	-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°C	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/1.2/1.2/0,87.5	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	15	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky		A	20	

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C°mfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FVXG-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Parapetní jednotka

FVXM-F



Modbus
KNX
DALI-Net



(1)



Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

- › Zapomeňte na studené nohy, pouze si užijte teplý vánek podél podlahy
- › Malá a kompaktní – ideální umístit pod okno
- › Ideální distribuce teploty v místnosti díky proměnnému směru proudění vzduchu
- › Tichý společník, který vás nebude rušit a který vyčistí vzduch od alergenů, pachů, virů a bakterií


FVXM-F

PARAPETNÍ JEDNOTKA


Účinnost až

A++

Decentní nástěnná jednotka poskytující vysokou úroveň pohodlí.




Vzduch z jednotky se dostane i do nejvzdálenějšího koutu místnosti



Lze instalovat na stěnu či jednotku částečně zapustit.



Effektivní vytápění až do teploty -15 °C!



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.

Data účinnosti		FVXM + RXM	25F + 25M9	35F + 35M9	50F + 50M9
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.				
Topný výkon	Min./Jmen./Max.				
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	Data o účinnosti budou dostupná od 07/2017 na www.daikin.cz/energeticky-stitek		
		Pdesign			
	SEER				
	Roční spotřeba energie	kWh			
Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek				
	Pdesign	kW			
	Roční spotřeba energie	kWh			

Vnitřní jednotka			FVXM	25F	35F	50F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x700x210		
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr				
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dB(A)	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dB(A)	38/26/23	39/27/24	45/36/32

Venkovní jednotka			RXM	25M9	35M9	50M9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285		735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký	dB(A)	46/-	49/-	48/44
	Vytápění	Vysoký/Nizký	dB(A)	47/-	49/-	49/45
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max. °CDB	-10~46		
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max. °CWB	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq		R-32/0,76/0,5/675		R-32/1,40/0,9/675
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	20		30
		System	Chargeless	m		10
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	20		20
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	10		15

*Pozn.: modrá políčka obsahují předběžná data

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Parapetní jednotka

FVXS-F



Modbus
KNX
DALI-Net



(1)



Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od hlavy až k patě i při teplotách -25 °C!

- › Zapomeňte na studené nohy, pouze si užíjte teplý vánek podél podlahy.
- › Malá a kompaktní – ideální umístit pod okno.
- › Ideální distribuce teploty v místnosti díky proměnnému směru proudění vzduchu.
- › Tichý společník, který vás nebude rušit a který vyčistí vzduch od alergenů, pachů, virů a bakterií


FVXS-F

PARAPETNÍ JEDNOTKA


Účinnost až

A+

Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od hlavy až k patě i při teplotách -25 °C!




Vytápějte celoročně a nebojte se mrazů.



Lze instalovat na stěnu či jednotku částečně zapustit.



Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotě -25°C!



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.

Data účinnosti		FVXS + RXL	25F + 25M3	35F + 35M3	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6	
Topný výkon	Min./Jmen./Max./Max. at -15°C	kW	1.0/4.5/6.5/3.4	1.1/5.6/7.0/3.8	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A		
		Pdesign	kW	2.50	3.50
		SEER		5.10	5.21
		Roční spotřeba energie	kWh	173	235
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A+	A
		Pdesign	kW	3.20	3.60
		SCOP		4.04	3.80
		Roční spotřeba energie	kWh	1,109	1,326
Nominální účinnost vytápění COP při -15 °C			3.41	3.10	

Vnitřní jednotka			FVXS	25F	35F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x700x210	
Vzduchový filtr	Typ			Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nizký/Tichý provoz	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24

Venkovní jednotka			RXL	25M3	35M3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x858x330	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nizký	dB(A)	48/44	
	Vytápění	Vysoký/Nizký	dB(A)	49/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°C	-10~-46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°C	-25~-18	
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/1/2.1/2,087.5	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	15	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky		A	20	

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Nexura

FVXG-K



(1)

(1) Wi-fi ovladač je příslušenství

nexura

Unikátní řešení na trhu – to nejlepší pro vytápění zkombinované ve stylovém designu. Bez kompromisu. Perfect Comfort vyzařovaný do celého vašeho domova až do venkovní teploty -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,5 nebo 4 kW s rekordní účinností!

- › Unikátní radiální panel vyzařuje příjemné a přírodní teplo kdykoliv během chladných dní
- › Maximální flexibilita pro instalaci – jednotka může být zapuštěná do stěny, volně zavěšená či v prostoru na podstavci
- › Teplo pocítíte, ale neuslyšíte – díky velice tichému provozu
- › Eleganční design – zajímavý interiérový prvek vašeho domova

NEXURA

PARAPETNÍ JEDNOTKA


Účinnost až

A++

Unikátní řešení na trhu – to nejlepší pro vytápění zkombinované ve stylovém designu. Bez kompromisu. Perfect Comfort vyzařovaný do celého vašeho domova až do venkovní teploty -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,5 nebo 4 kW s rekordní účinností!




Jedinečná jednotka, jedinečné funkce, jedinečný pocit sálavého tepla.



Atraktivní design s možností umístění dle vašich představ – vestavěná, zavěšená či volně v prostoru.



Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotách -25 °C!



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

Data účinnosti		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		6,53	6,48	5,41
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek	A+			
		Pdesign	kW	2,80	3,10	4,60
		SCOP/A		4,65	4,00	4,18
	Roční spotřeba energie	kWh	134	189	324	
	Roční spotřeba energie	kWh	842	1.087	1.543	

Technické údaje vnitřní jednotka		FVXG	25K	35K	50K
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	600x950x215		
Vzduchový filtr	Typ		Vyjímatelný/omyvatelný/odolný proti plísním		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz/Sálavý	39/26/22/19	40/27/23/19	46/34/30/26

Technické údaje - venkovní jednotka		RXG	25L	35L	50L
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	550x765x285		735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/tichý provoz	46/43	48/44	
	Vytápění	Vysoký/tichý provoz	47/44	48/45	48/44
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.–Max. °CDB	-10 ~46		
	Vytápění	Okolní prostř. Min.–Max. °CWB	-15 ~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg/TCO ₂ eq	R-410A/1,05/2,2/2.087,5		R-410A/1,6/3,3/2.087,5
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	20		30
		Systém Bez náplně	10		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	15		20
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		16		20

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DAKE FVXG-K Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Parapetní jednotka

FVXM-F



Modbus
KNX
DALI-Net



(1)



Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

- › Zapomeňte na studené nohy, pouze si užijte teplý vánek podél podlahy
- › Malá a kompaktní – ideální umístit pod okno
- › Ideální distribuce teploty v místnosti díky proměnnému směru proudění vzduchu
- › Tichý společník, který vás nebude rušit a který vyčistí vzduch od alergenů, pachů, virů a bakterií


FVXM-F

PARAPETNÍ JEDNOTKA


Účinnost až

A++

Decentní nástěnná jednotka poskytující vysokou úroveň pohodlí.




Vzduch z jednotky se dostane i do nejbližšího koutu místnosti



Lze instalovat na stěnu či jednotku částečně zapustit.



Efektivní vytápění až do teploty -15 °C!



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.

Data účinnosti		FVXM + RXM	25F + 25M9	35F + 35M9	50F + 50M9	
Chladicí výkon	Jmen.	kW	2,5	3,5	5,0	
Topný výkon	Jmen.	kW	3,4	4,5	5,8	
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,60	1,09	1,55	
	Vytápění	Jmen.	0,77	1,19	1,60	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetická třída účinnosti	A++			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		7,20	6,43	6,80
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	120	190	257
		Energetická třída účinnosti	A+			
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
SCOP/A		4,56	4,00			
Roční spotřeba energie	kWh	737	1.015	1.471		
Technické údaje vnitřní jednotka		FVXM	25F	35F	50F	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	600x700x210			
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný				
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/26/23	39/27/24	44/36/32	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	38/26/23	39/27/24	45/36/32	
Technické údaje - venkovní jednotka		RXM	25M9	35M9	50M9	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	550x765x285			
Hladina akustického výkonu	Chlazení		59	61	62	
	Vytápění		59	61	62	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB -10~46			
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB -15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg/TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,52/675			
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	20,0			
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	20,0			
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	10			

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.