

Ranco - presostaty řady O16 - O17



Presostaty řady O16 - O17 mají celoplastový kryt. Řada O16 má jed-
nopolové přepínací kontakty, řada O17 má hlavní kontakt rozepnutý a
dva oddělené pomocné kontakty.

Kontakty: O16 16(16)A 250V-hlavní, 1(1)A 250V - pomocný
O17 16(16)A 250V-hlavní, 1(1)A 250V - pomocný
0,1 A, 250V signální

Rozsah teplot okolí: -50÷ +80°C
Elektrické krytí IP30, s krytkou IP44
Maximální pracovní přetlak: NK 20 bar, VK 35 bar
Připojení: šroubení 7/16" UNF 20, letovací ø 6mm



Tabulka technických údajů:

Typ	Schiessl	Nízkotlaký bar		Vysokotlaký bar		Reset	Připojení
		rozsah	difer.	rozsah	difer		
Nízkotlaký VK							
O16-H6703	284.2301	-0,3÷7	0,6÷4			auto	šroub
O16-H6705	284.2302	-0,3÷7	0,6 pevná			man	šroub
Vysokotlaký NK							
O16-H6750	284.2306			7÷30	2,5÷8	auto	šroub
O16-H6751	284.2307			7÷30	3,2 pev.	man	šroub
Kombinovaný NK/VK							
O17-H4701	284.2316	-0,3÷7	0,6÷4	7÷30	3,2 pev.	auto	šroub
Kombinovaný NK/VK kontrolní							
O17-H4758	284.2318	-0,3÷7	0,6÷4	7÷30	4 pev.	auto	šroub
O17-H4763	284.2351	-0,3÷7	0,6÷4	7÷30	4 pev.	auto	let.
O17-H4759	284.2319	-0,3÷7	0,6÷4	7÷30	4 pev.	man	šroub

Poznámka: Montážní konzole přímá pro presostaty Ranco O16-O17 objednací číslo Schiessl 284.2326
Montážní konzole vyhnutá pro presostaty Ranco O16-O17 objednací číslo Schiessl 284.2327