

1 Kompresory

Schiessl sdružené jednotky Euro Line

Sdružené jednotky EURO-LINE jsou osazeny kompresory Tecumseh. Kompresory mohou být stejného, nebo rozdílného typu. Jednotky jsou dodávány v provedení se vzduchovým kondenzátorem, který je součástí jednotky, nebo v provedení bez vzduchového kondenzátoru. K řízení sdružené jednotky je použit řídicí regulátor Dixell XC 440C s optimalizací proběhlých motohodin. Podrobné informace v katalogu Sdružené jednotky Euro Line.



Jednotky pro chladivo R134a- chladicí

| Typ sdružené jednotky | Maximální chladicí výkon (W) | | | | Kompresor | Obj. č. bez kond. (**) | Obj. č. s kond. (***) |
|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | +5°C | 0°C | -5°C | -10°C | | | |
| EV4L-TAJ4492Y | 8804 | 6876 | 5200 | 3764 | 4xTAJ 4492Y | 115.6041 | 115.6141 |
| EV3L-TAJ4511Y | 8727 | 6888 | 5307 | 3978 | 3xTAJ 4511Y | 115.6042 | 115.6142 |
| EV4L-TAJ4511Y | 11636 | 9184 | 7076 | 5304 | 4xTAJ 4511Y | 115.6044 | 115.6144 |
| EV3L-TFH4518Y | 14561 | 11312 | 8496 | 6098 | 3x TFH 4518Y | 115.6045 | 115.6145 |
| EV3L-TFH4525Y | 17361 | 13518 | 10272 | 7602 | 3xTFH 4525Y | 115.6047 | 115.6147 |

Jednotky pro chladivo R404A/R507-chladicí

| Typ sdružené jednotky | Max. chladicí výkon (W) | | | | Kompresor | Obj.č., bez kond. (**) | Obj.č., s kond. (***) |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | | | |
| EV3L-TAJ9510Z | 6183 | 4611 | 3610 | 2760 | 3xTAJ 9510 Z | 115.6061 | 115.6161 |
| EV3L-TAJ9513Z | 7713 | 5600 | 4230 | 3100 | 3xTAJ 9513 Z | 115.6062 | 115.6162 |
| EV3L-TAJ4517Z | 8907 | 7068 | 5520 | 3800 | 3xTAJ 4517 Z | 115.6064 | 115.6164 |
| EV3L-TFH4522Z | 11385 | 8680 | 6453 | 4630 | 3xTFH 4522 Z | 115.6065 | 115.6165 |
| EV3L-TFH4524Z | 12927 | 9987 | 7518 | 5450 | 3xTFH 4524 Z | 115.6066 | 115.6166 |
| EV3L-TFH4531Z | 16428 | 12813 | 9789 | 7250 | 3xTFH 4531 Z | 115.6068 | 115.6168 |
| EV3L-TFH4540Z | 21027 | 16527 | 12759 | 9590 | 3xTFH 4540 Z | 115.6070 | 115.6170 |

Jednotky pro chladivo R404A/R507- mrazicí

| Typ sdružené jednotky | Maximální chladicí výkon (W) | | | | Kompresor | Obj. č. bez kond. (**) | Obj. č. s kond. (***) |
|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|--|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | -35°C | -30°C | -20°C | | | | |
| EV3LT-TAJ2464Z | 1530 | 2178 | 5450 | | 3xTAH2464Z | 115.6081 | 115.6181 |
| EV3LT-TFH2480Z | 2130 | 3057 | 7740 | | 3xTFH2480Z | 115.6082 | 115.6182 |
| EV3LT-TFH2511Z | 3950 | 4050 | 11130 | | 3xTFH2511Z | 115.6084 | 115.6184 |

Poznámka:

** - jednotka s odděleným, vzduchovým kondenzátorem, *** - jednotka s namontovaným vzduchovým kondenzátorem

Na přání možnost regulátor Wurm DCC XP nebo Krivan INT 102P.

Kompletně propojený elektrický rozvaděč.

Sběrač chladiva 6,9 - 9,0L podle velikosti jednotky.

Zapojený VK a NK presostat. a manometrová baterie. Regulace chladicího výkonu 33% -66% - 100%.