



Tecumseh- vnější jednotka Silensys



Vnější kondenzační jednotka Silensys je vyráběna v provedení chladírenském a mrazírenském. Je určena pro montáž všude tam, kde jsou požadovány velmi nízké hladiny hluku.

Hlučnost pouze 27 - 52 dBA ve vzdálenosti 10m podle typu jednotky.



Přestože svým vnějším vzhledem Silensys připomíná vnější jednotky klimatizace, není určena pro práci v tomto rozsahu. Jednotky jsou dodávány v provedení pro práci s chladivem R 134a a nebo R 404a/507.

Jednotka Silensys obsahuje

Vnější kondenzační jednotka Silensys obsahuje:

- ▶ hermetický kompresor Unité Hermetique CAJ/TAJ
- ▶ vzduchový kondenzátor s tichým ventilátorem
- ▶ vyhřívání oleje kompresoru
- ▶ sběrač chladiva o objemu 1,5L
- ▶ uzavírací ventily sacího a výtlačného potrubí
- ▶ kombinovaný presostat VK/NK
- ▶ filterdehydrátor a průhledítko
- ▶ regulátor otáček ventilátoru kondenzátoru
- ▶ kompletní elektrické propojení včetně přípojovací svorkovnice
- ▶ montážní rám na upevnění jednotky
- ▶ antikorozi ochrana zinkování a komaxitovou, práškovou barvou

Proč použít jednotku Silensys:

- ▶ rychlá a jednoduchá montáž na místě
- ▶ odpadá elektrická revize, přezkoušeno ve výrobě
- ▶ vysoká protikorozi odolnost - testováno 500 hodin ve slané mlze
- ▶ velmi nízká hladina hluku
- ▶ pohledově podobná vnějším jednotkám klimatizací

Podrobné technické údaje přesahují rámec tohoto katalogu. Pro vkompletní informace se obraťte na nejbližší pobočku Schiessl.



Winner / Gewinner
Décibel d'Or
2009

*V roce 2008 získala jednotka Silensys v nezávislé zkušebně NF jako první chladicí jednotka na světě cenu **Décibel d'Or** - cenu **Zlatý decibel** za nejtichší chladicí jednotku na trhu.*



Tecumseh Silensys - technické údaje



R404a /507

Model	Schiessl	Chl.výkon W	Hlučnost dB(A)	Síť	Rozměry Š x h x v (mm)	Hmotnost kg
SIL9450Z	106.2121	687	33	1F	896x574x673	47
SIL9460Z	106.2122	787	33	1F		47
SIL9480Z	106.2123	1140	31	1F/3F		57
SIL9510Z	106.2124	1405	31	1F/3F		57
SIL9513Z	106.2125	1710	31	1F/3F		73
SIL4517Z	106.2126	1896	36	1F/3F	1107x574x690	73
SIL4519Z	106.2127	2489	38	1F/3F		73
SIL4524Z	106.2128	2706	39	1F/3F		85
SIL4531Z	106.2129	3539	39	1F/3F		87
SIL4540Z	106.2130	4262	39	1F/3F		88
SIL4546Z	106.2139	4875	40	3F	1109x574x1320	130
SIL4553Z	106.2140	5753	40	3F		131
SIL4561T	106.2141	6238	40	3F		132
SIL4568Z	106.2142	7580	40	3F		133
SIL4573Z	106.2143	8105	40	3F		133

R134a

Model	Schiessl	Chl.výkon W	Hlučnost dB(A)	Síť	Rozměry Š x h x v (mm)	Hmotnost kg
SIL4440Y	106.2101	445	27	1F	896x574x673	54
SIL4461Y	106.2102	704	32	1F/3F		54
SIL4476Y	106.2103	774	33	1F/3F		54
SIL4492Y	106.2104	1091	33	1F/3F		55
SIL4511Y	106.2105	1293	34	1F/3F		57
SIL4518Y	106.2106	1931	35	1F/3F	1107x574x690	76
SIL4525Y	106.2107	2818	37	1F/3F		77
SIL4528Y	106.2113	2848	41	3F	1109x574x1320	130
SIL4534Y	106.2114	3596	41	3F		130
SIL4537Y	106.2115	4041	41	3F		130
SIL4543Y	106.2116	4367	41	3F		130
SIL4556Y	106.2117	5604	52	3F		1460x615x1285
SIL4568Y	106.2118	7246	52	3F	245	
SIL4574Y	106.2119	9073	52	3F	245	
SIL4586Y	106.2120	9267	52	3F	245	

Poznámka: 1F - napětí 240V/50Hz, 3F - napětí 3x400V, 50Hz hlučnost dB(A) ve vzdálenosti 10m

Podrobné technické údaje jednotek Silensys přesahují možnosti tohoto katalogu. Pro podrobné informace se obraďte na pobočky Schiessl a nebo na www.schiessl.cz a www.schiessl.sk



Silensys - prodáváme ticho