

ebm-papst radiální ventilátory

Tělo ventilátoru je vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu. Oběžné kolo je vyrobeno z hliníku, nebo z plastické hmoty vyztužené skleněnými vlákny. Motor je standardně dodáván na pravé straně. Jeho montáž na levou stranu je možná. U dvourychlostních ventilátorů změna polohy motoru není možná.



Jednorychlostní ventilátory - změna polohy motoru možná

Schiessl	Model	Staré označení	Vzduch m ³ /h	Příkon W	Otáčky 1/min
125.3101	TAS09B-002	VT60-90	80	13,9	2000
125.3102	TAS18B-009	VT60-180DX	130	17,6	1600
125.3104	TAS18B-002	VT60-180SX	130	17,6	1600
125.3103	TAS18B-027	VT60-180X2	240	35	1500

Dvourychlostní ventilátory - polohu motoru nelze měnit

Schiessl	Model	Otáčky 1/min	Vzduch m ³ /h	Otáčky 1/min	Vzduch m ³ /h
129.2122	GT82/30-180	1950	185	1450	130
129.2123	GT82/40-300L	1825	305	1500	250
129.2125	GT82/40-300R	1825	305	1500	250

Poznámka. L- motor na levé straně, R-motor na pravé straně

Otáčky podle barev vodičů: vysoké otáčky- černá-modá, nízké otáčky - hnědá-modrá



Ziehl-Abegg- Axiální ventilátory s košem řady FE

Axiální ventilátory řady FE jsou vyrobeny z hliníkové slitiny. Vrtule má sedm zahnutých listů za účelem snížení hluku. Dodávané průměry ventilátorů jsou od 315 do 1000mm. Ventilátory FE031 a FE035 jsou jednorychlostní a jsou dodávány s kabelem délky 500mm. Od velikosti FE 040 jsou ventilátory dvourychlostní a jsou dodávány pouze se svorkovnicí. Barva RAL 9005 - černá.



Technické údaje

Typ	Průměr mm	Otáčky 1/min	Hmotnost kg	Vzduch m ³	Hluk dB
FE031-4EK.0C.6	312	1400	4,3	2200	66
FE035-4EK.0F.6	350	1400	5,20	3200	69
FE040-4EK.2F6	400	1320	7,20	4800	71
FE045-4EK.4I.6	450	1310	12,9	7100	76
FE050-4EK.4I.6	500	1310	13,5	9000	76

Poznámka: Ventilátory nejsou vedeny skladem, dodávka na objednávku cca 2-3 dny.

Příslušenství: Jako příslušenství je dodáváno upevnění na stěnu čtvercové nebo kruhové a různé tvary drátěných krytů.